

Цей документ не є акустичною рекомендацією і не гарантує виконання вимог щодо звукоізоляції та акустичного комфорту приміщень. Для підтвердження потрібної ефективності необхідний акустичний розрахунок, виконаний спеціалізованою організацією.

Звукоізоляційна підлога по лагам із застосуванням Sylomer (крок 300 мм)



Площа: 13 м²

Товщина конструкції: 100 мм

ΔR_w * ~ 8-10 дБ

***ΔR_w** - індекс ДОДАТКОВИЙ звукоізоляції повітряного шуму, що забезпечується конструкцією*

** Лабораторне значення, отримане в умовах відсутності непрямих шляхів поширення шуму.*

ΔL_{nw} ~ 30 дБ

***ΔL_{nw}** - індекс ДОДАТКОВИЙ звукоізоляції ударного шуму, що забезпечується конструкцією*

Звукоізоляція підлоги по лагам. Звукоізолююча конструкція високого рівня. Використовується для захисту від повітряного і ударного шуму.

Спосіб монтажу: суха збірна підлога.

Конструкція являє собою збірну суху підлогу, яка складається з дерев'яних лаг висотою 50 мм, укладених з кроком 300 мм та двох прикручених до них листів фанери 18 мм, які склеюються між собою еластичною мастикою.

Матеріали та кошторис:

РОЗРАХУНОК НАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПЛОЩІ: 13 м²

Наведені ціни включають ПДВ 20%.

| | | | | |
|---|-----|--------|----------|----------------------------|
| Sylomer SR 18 помаранчевий лист 1200 x 1500 x 12,5 мм | 2.2 | пог.м. | 9975.54 | 21946.19 |
| Sylomer SR 55 зелений лист 1200 x 1500 x 12,5 мм | 0.3 | пог.м. | 15517.60 | 4655.28 |
| Ultrakustik VS Силіконовий герметик картридж, 290мл. | 3 | шт. | 288.75 | 866.25 |
| Panacoustic VibroTape T-150 Стрічкова звукоізоляційна прокладка рулон 30м, ширина 150мм, товщина 4 мм (4,5 м2) | 1 | шт. | 1393.25 | 1393.25 |
| ЕКО-Акустик Акустична екологічна склоплита 600 x 1200 x 60 мм, в упаковці 4шт./2,88 м ² | 5 | упак. | 1084.37 | 5421.85 |
| | | | | разом: 34282.82 грн |
| | | | | РАЗОМ: 34282.82 грн |

Увага! Наведена в пропозиції Кошторис розрахована з 5% запасом, а також з урахуванням округлення до цілих упаковок. У той же час, кошторис є зразковою, оскільки не враховує індивідуальні особливості Вашого приміщення. Оскільки пропозиція розрахована автоматично, в ньому також не враховані можливі сезонні знижки, знижки на обсяг і т. п.

Для уточнення пропозиції, зв'яжіться, будь ласка, з менеджерами Acoustic Group. Координати наших офісів ви знайдете в кінці документа.

Що потрібно нам для формування більш точного пропозиції:

- **Детальний опис проблеми (опис і джерело шуму, його розташування), а також плініруемый результат (знижити шум, повністю прибрати шум і т. п.)**
Це дозволить уточнити, чи правильно була обрана конструкція і чи зможе вона вирішити зазначену проблему з необхідним результатом
- **Матеріал, з якого виконані стіни**
(Інформація потрібна, щоб переконатися в застосовності обраної конструкції)
- **Схема приміщення з розмірами**
(це дозволить фіналізувати розрахунок)
- **Розташування об'єкта (адреса)**
(це дозволить розрахувати вартість доставки, якщо вона необхідна)

Контакти Panacoustic Україна:

Київ

+38 (067) 249-23-58 (багатоканальний),

info@panacoustic.com.ua