Комерційна пропозиція із звукоізоляції

Автоматично сформовано 29.11.2026

Цей документ не є акустичною рекомендацією і не гарантує виконання вимог щодо звукоізоляції та акустичного комфорту приміщень. Для підтвердження потрібної ефективності необхідний акустичний розрахунок, виконаний спеціалізованою організацією.

Звукоізоляційна підлога із застосуванням Soundfloor (2 шари)



Площа: 13 м^2

Товщина конструкції: 120 мм

ΔRw* ~ 8-10 дБ

ΔRw *- індекс ДОДАТКОВИЙ звукоізоляції повітряного шуму, що забезпечується конструкцією*

** Лабораторне значення, отримане в умовах відсутності непрямих шляхів поширення шуму.*

ΔLnw ~ 40 дБ

ΔLnw *- індекс ДОДАТКОВИЙ звукоізоляції ударного шуму, що забезпечується конструкцією*

Звукоізоляція підлоги під стяжку. Звукоізолююча конструкція високого рівня. Використовується для захисту від ударного та повітрянного шуму.

Спосіб монтажу: вологий.

Конструкція складається з шару армованої цементно-піщаної стяжки товщиною не менше 80 ммяка розташовується на звукоізоляційних плитах Саундфлор, які розміщуються в 2 шари. При цьому плити Саундфлор укладаються на перекриття по периметру підлоги приміщення та заводяться вертикально на стіну для забезпечення акустичної розв'язки стяжки зі стінами.

Матеріали та кошторис:

РОЗРАХУНОК НАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПЛОЩІ: **13 м^2**

Наведені ціни включають ПДВ 20%.

Vibrotec PRO Силіконовий герметик *картридж, 290мл.*	3	шт.	298.00	894.00
Soundfloor (Саундфлор) мінплита *1000x600x20мм, в упаковці 10шт./6м^2*	8	упак.	1478.52	11828.16
				разом: 12722.16 грн
				РАЗОМ: 12722.16 грн

Увага! Наведена в пропозиції Кошторис розрахована з 5% запасом, а також з урахуванням округлення до цілих упаковок. У той же час, кошторис є зразковою, оскільки не враховує індивідуальні особливості Вашого приміщення.*Оскільки пропозиція розрахована автоматично, в ньому також не враховані можливі сезонні знижки, знижки на обсяг і т. п.*

Для уточнення пропозиції, зв'яжіться, будь ласка, з менеджерами Acoustic Group. Координати наших офісів ви знайдете в кінці документа.

Що потрібно нам для формування більш точного пропозиції:

- **Детальний опис проблеми (опис і джерело шуму, його розташування), а також плініруемий результат (знизити шум, повністю прибрати шум і т. п.)**
  Це дозволить уточнити, чи правильно була обрана конструкція і чи зможе вона вирішити зазначену проблему з необхідним результатом
- **Матеріал, з якого виконані стіни**
  (Інформація потрібна, щоб переконатися в застосовності обраної конструкції)
- **Схема приміщення з розмірами**
  (це дозволить фіналізувати розрахунок)
- **Розташування об'єкта (адреса)**
  (це дозволить розрахувати вартість доставки, якщо вона необхідна)

Контакти Panacoustic Україна:

Киев
+38 (067) 249-23-58 (багатоканальний),
info@panacoustic.com.ua