# Комерційна пропозиція із звукоізоляції

*Автоматично сформовано 29.11.2026*

Цей документ не є акустичною рекомендацією і не гарантує виконання вимог щодо звукоізоляції та акустичного комфорту приміщень. Для підтвердження потрібної ефективності необхідний акустичний розрахунок, виконаний спеціалізованою організацією.

## Panacoustic ЗІПС-Стронг SPS 55. Звукоізоляційне безкаркасне облицювання стелі



**Площа:** 13 м$^2$

**Товщина конструкції:** 55 мм

**ΔRw*** ~ 14-16 дБ

***ΔRw*** *- індекс ДОДАТКОВИЙ звукоізоляції повітряного шуму, що забезпечується конструкцією*

** Лабораторне значення, отримане в умовах відсутності непрямих шляхів поширення шуму.*

**Безкаркасна система звукоізоляції 3-го покоління! Найефективніша у співвідношенні «товщина / результат» конструкція для додаткової звукоізоляції стін та стель.**

Звукоізоляційна система базового рівня. Ефективна по відношенню до більшості побутових шумів: розмови, плач, гавкіт собак, теле-радіо апаратура середньої потужності, побутовий ударний шум. Робочий діапазон системи від 100 Гц. Застосовується при будівництві та реконструкції будівель для збільшення звукоізоляції одношарових будівельних конструкцій: гіпсових, цегляних і бетонних стін, перегородок, а також залізобетонних перекриттів. Переважно застосовується в житлових приміщеннях: квартирах і котеджах.

Конструкція звукоізоляційного безкаркасного облицювання складається з панелей Panacoustic SPS 55 товщиною 42,5 мм, віброізоляційної стрічки Vibrotape-T 100, фінішних листів гіпсокартону та герметика Panacoustic VS. Панелі Panacoustic SPS 55 кріпляться до стіни тільки через існуючі вібровузли за допомогою пластикових дюбелів. Головка гвинта повинна вкручуватись у вібровузол не глибше, ніж 1-2 мм від рівня лицьового боку панелі. Якщо панель встановлюється цілою (без підрізання) на ізольовану стіну, то монтаж здійснюється тільки за допомоги шести вузлів кріплення, центральні вузли кріплення не використовуються. Якщо ж панель підрізається, то для монтажу використовуються всі доступні вузли кріплення. Підрізані елементи розміром менше 250 мм в монтажі не застосовуються.

## Матеріали та кошторис:

РОЗРАХУНОК НАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПЛОЩІ: **13 м$^2$**

*Наведені ціни включають ПДВ 20%.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrotec PRO Силіконовий герметик<br>*картридж, 290мл.* | 3 | шт. | 298.00 | 894.00 |
| Panacoustic VibroTape T-100 Стрічкова звукоізоляційна прокладка<br>*рулон 30м, ширина 100мм, товщина 4 мм (3м2)* | 1 | шт. | 949.00 | 949.00 |
| Panacoustic SPS 55 ЗІПС-Стронг (ультра), сендвіч-панель з комплектом кріплення<br>*1200x600x42,5 мм, 0,72м2* | 20 | шт. | 2294.50 | 45890.00 |
| Гіпсокартон звукоізоляційний NIDA CICHA<br>*12,5 x 1200 x 2000 (2,4 м2/лист)* | 6 | шт. | 757.82 | 4546.92 |
| | | | | **разом: 52279.92 грн** |
| | | | | **РАЗОМ: 52279.92 грн** |

**Увага!** Наведена в пропозиції Кошторис розрахована з 5% запасом, а також з урахуванням округлення до цілих упаковок. У той же час, кошторис є зразковою, оскільки не враховує індивідуальні особливості Вашого приміщення.*Оскільки пропозиція розрахована автоматично, в ньому також не враховані можливі сезонні знижки, знижки на обсяг і т. п.*

Для уточнення пропозиції, зв'яжіться, будь ласка, з менеджерами Acoustic Group. Координати наших офісів ви знайдете в кінці документа.

**Що потрібно нам для формування більш точного пропозиції:**

- **Детальний опис проблеми (опис і джерело шуму, його розташування), а також плініруемий результат (знизити шум, повністю прибрати шум і т. п.)**
  *Це дозволить уточнити, чи правильно була обрана конструкція і чи зможе вона вирішити зазначену проблему з необхідним результатом*
- **Матеріал, з якого виконані стіни**
  *(Інформація потрібна, щоб переконатися в застосовності обраної конструкції)*
- **Схема приміщення з розмірами**
  *(це дозволить фіналізувати розрахунок)*
- **Розташування об'єкта (адреса)**
  *(це дозволить розрахувати вартість доставки, якщо вона необхідна)*

## Контакти Panacoustic Україна:

**Киев**
+38 (067) 249-23-58 (багатоканальний),
info@panacoustic.com.ua