Комерційна пропозиція із звукоізоляції

Автоматично сформовано 29.11.2026

Цей документ не є акустичною рекомендацією і не гарантує виконання вимог щодо звукоізоляції та акустичного комфорту приміщень. Для підтвердження потрібної ефективності необхідний акустичний розрахунок, виконаний спеціалізованою організацією.

Panacoustic ЗІПС-Слім SPS 37. Звукоізоляційне безкаркасне облицювання



Площа: 13 м^2

Товщина конструкції: 37,5 мм

ΔRw* ~ 12-14 дБ

ΔRw *- індекс ДОДАТКОВИЙ звукоізоляції повітряного шуму, що забезпечується конструкцією*

** Лабораторне значення, отримане в умовах відсутності непрямих шляхів поширення шуму.*

Повністю готова до монтажу система для звукоізоляції міжквартирних перегородок із пінобетону та газобетону товщиною менше 200 мм.

Ультратонка панель для створення безкаркасної системи звукоізоляції міжквартирних стін з газобетону та пінобетону завтовшки < 200 мм

Індекс додаткової ізоляції повітряного шуму ΔRw = 11 дБ

Конструкція звукоізоляційного безкаркасного облицювання складається з панелей Panacoustic SPS 37 товщиною 25 мм, комплекту кріплення, віброізоляційної стрічки Vibrotape-T, фінішних листів NIDA CICHA та герметика Panacoustic VS. Панелі Panacoustic SPS 37 кріпляться до стіни лише через існуючі вібровузли. Панель закріплюється на ізольованій стіні за допомогою всіх вузлів кріплення. Головка гвинта повинна вкручуватися у вібровузол не глибше, ніж 1-2 мм від рівня лицьового боку панелі. Підрізки менше 200 мм у монтажі не використовуються.

Матеріали та кошторис:

РОЗРАХУНОК НАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПЛОЩІ: **13 м^2**

Наведені ціни включають ПДВ 20%.

Panacoustic ЗІПС-Слім SPS 37, сендвіч-панель *1200 x 600 x 25 мм, 0,72 м^2*	19	шт.	1879.20	35704.80
Гіпсокартон звукоізоляційний NIDA CICHA *12,5 x 1200 x 2000 (2,4 м2/лист)*	5	шт.	757.82	3789.10
Vibrotec PRO Силіконовий герметик *картридж, 290мл.*	5	шт.	298.00	1490.00
Panacoustic VibroTape T-150 Стрічкова звукоізоляційна прокладка *рулон 30м, ширина 150мм, товщина 4 мм (4,5 м2)*	1	шт.	1429.00	1429.00
				разом: 42412.90 грн
				РАЗОМ: 42412.90 грн

Увага! Наведена в пропозиції Кошторис розрахована з 5% запасом, а також з урахуванням округлення до цілих упаковок. У той же час, кошторис є зразковою, оскільки не враховує індивідуальні особливості Вашого приміщення.*Оскільки пропозиція розрахована автоматично, в ньому також не враховані можливі сезонні знижки, знижки на обсяг і т. п.*

Для уточнення пропозиції, зв'яжіться, будь ласка, з менеджерами Acoustic Group. Координати наших офісів ви знайдете в кінці документа.

Що потрібно нам для формування більш точного пропозиції:

- **Детальний опис проблеми (опис і джерело шуму, його розташування), а також плініруемий результат (знизити шум, повністю прибрати шум і т. п.)**
  Це дозволить уточнити, чи правильно була обрана конструкція і чи зможе вона вирішити зазначену проблему з необхідним результатом
- **Матеріал, з якого виконані стіни**
  (Інформація потрібна, щоб переконатися в застосовності обраної конструкції)
- **Схема приміщення з розмірами**
  (це дозволить фіналізувати розрахунок)
- **Розташування об'єкта (адреса)**
  (це дозволить розрахувати вартість доставки, якщо вона необхідна)

Контакти Panacoustic Україна:

Киев
+38 (067) 249-23-58 (багатоканальний),
info@panacoustic.com.ua