

Однокомпонентний віброізоляційний силіконовий герметик Ultrakustik VS призначений для герметизації стиків та з'єднань в спеціальних звукоізоляційних конструкціях.

Герметик забезпечує високу віброізоляцію стиків між будівельними конструкціями. Знижує поширення структурного шуму по ним та, тим самим, підвищує їхню власну звукоізоляцію. Застосовується для заповнення швів в конструкціях звукоізоляційних плаваючих підлог, панельної системи SPS, каркасних звукоізоляційних перегородок, облицювань та підвісних стель.



СКЛАД

Герметик виготовлений на основі силіконових смол та кремнієвмісних модифікуючих добавок.



ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

температура застосування	от -10 °C до +40 °C
температура експлуатації	от -40 °C до +150 °C
температура зберігання	от 0 °C до +25 °C
гарантійний термін зберігання	18 місяців



ВІБРОАКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

найменування матеріалу, товщина в ненавантаженому стані	показник динамічної жорсткості S' , МН/м ³ , та коефіцієнт втрат η при навантаженнях на зразок, МН/м ³			
віброакустичний герметик Ultrakustik VS, 4 стовпчика товщиною 6 мм	44,23		110,580	
	S'	η	S'	η
	150	0,28	240	0,25



ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Матеріал не підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності.



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Матеріал відповідає Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-3/6891 від 22.02.2018 р.



МОНТАЖ

Герметик Ultrakustik VS наноситься в суворій відповідності з інструкцією по монтажу, наведеної в Альбомі інженерних рішень «Звукоізоляційні конструкції» ASP-501-0118. Він доступний у вигляді альбому, а також в електронному вигляді на сайті www.shumanet.ua в розділі «База знань».