

Panacoustic SPS 23

звукоізоляційна панель



Панелі **Panacoustic SPS 23** застосовуються для збільшення звукоізоляції міжкімнатних перегородок з пазогребневих гіпсових плит та газобетону товщиною не більше 100 мм. Панелі без зазору та каркасу монтуються на перегородки з будь-якої сторони за допомогою універсальних шурупів або дюбелів-шурупів.



СКЛАД

- гіпсоволокнисті пазогребневі елементи (товщина 20 мм)
- багат шарове склополотно VibroTape T (товщина 3 мм)
- компенсуючі шайби (діаметр 24 мм)



РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

- розмір панелі без площі гребенів - 1200x600x23 мм
- маса однієї панелі - 17,5 кг



МОНТАЖ

Панелі **Panacoustic SPS 23** монтуються в суворій відповідності до інструкції з монтажу.



ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поверхнева щільність	24,3 кг/м ²
водопоглинання лицьової поверхні	1 кг/м ²
межа міцності на вигин	не менше 4,5 Мпа (45 кгс/см ²)



СЕРТИФІКАТИ

- Лист-відмова
- Протокол натурних акустичних випробувань
- Гігієнічний сертифікат



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Матеріал відповідає Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи



АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ізоляція повітряного шуму

